



ATLAS GREEN

Model

ATLAS GREEN

Technická Data:

Název výrobku	Liniový laser
Rozměry	125 x 123 x 204 mm
Nivelace	samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	25 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	4 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	6.5 h (všechny diody)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 5,0 mW
Vlnová délka	510 - 525 nm

VLASTNOSTI:

- Vysoká přesnost
- Velmi zřetelné laserové čáry, s možností individuálního zapínání
- Možnost zapnutí funkce sklonu
- Možnost flexibilního otočení o 360° pomocí kolmého bodu pro snadné a rychlé vyrovnání panoramatu čar. Kolmý bod zůstane vždy nad hranou lišty.
- Permanentní pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LGD0 při zhoršené viditelnosti
- Technologie REAL GREEN - pravé zelené světlo. Lepší. Viditelnější.

APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Sklon, ručně
- Vertikální nivelace
- Vyrovnat 90°
- Vytyčit kolmici
- Lícování