



## VLASTNOSTI:

- Boční montáž magnetů pro nepřerušovanou měřicí plochu a maximální ochranu magnetů
- Silný neodymový magnet pro vysokou přidržnou sílu
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- Optimální ochrana před poškozením díky protinázarovým koncovkám

## APLIKACE:

- Horizontální měření
- Vertikální měření

## REDM

Model	Délka	Počet magnetů
RedM 3 60	60 cm	4
RedM 3 80	80 cm	6
RedM 3 100	100 cm	6

## Technická Data:

Název výrobku	Profilová vodováha
Rozměry	59 x 27 mm
Materiál	Hliník
Povrch	s povrchovou úpravou
Barva	barva červená
Hmotnost profilu	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0,30 mm/m (0 017°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0,50 mm/m (0 029°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	2
Měřicí plocha	s povrchovou úpravou
Magnet	Neodym
Koncovka	2díl.
Magnet	Ano