



VLASTNOSTI:

- Dvě vertikální laserové čáry 360° a také jedna horizontální laserová čára 360° umožňují univerzální použití
- Velmi zřetelné laserové čáry, s možností individuálního zapínání
- Možnost zapnutí funkce sklonu
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LGD0 při zhoršené viditelnosti
- Kompaktní, lehký, praktický

APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Sklon, ručně
- Vertikální nivelace
- Vyrovnat 90°
- Vytyčit kolmici
- Lícování

PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL

Model

PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL

Technická Data:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název výrobku | Liniové a bodové lasery |
| Rozměry | 150 x 95 x 125 mm |
| Nivelace | samonivelační |
| Tolerance měření | ±0,30 mm/m |
| Rozsah samonivelace | ±3° |
| Dosah bez ručního přijímače (rádius) | 30 m* |
| Dosah s ručním přijímačem (rádius) | 80 m* |
| Provozní teplota | -10 °C až +50 °C |
| Upevnění stativu | 1/4" + 5/8" |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Napájení | 2 x akumulátor Li-Ion 3,6 V (3450 mAh) |
| Doba provozu (při 20 °C) | 8 h (všechny diody) |
| Laserová třída | 2, DIN EN 60825-1 : 2014 |
| Výstupní výkon | < 1,0 mW |
| Vlnová délka | 505 - 520 nm |