



VLASTNOSTI:

- Vysoká přesnost
- Kompaktní, lehký, praktický
- Velmi zřetelné laserové čáry, s možností individuálního zapínání
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnání panoramatu čar
- Permanentní pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LGD0 při zhoršené viditelnosti
- Technologie REAL GREEN - pravé zelené světlo. Lepší. Viditelnější.

APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Sklon, ručně
- Vertikální nivelace

CROSSLINE GREEN NX

Model

CROSSLINE GREEN NX

Technická Data:

Název výrobku	Liniový laser
Rozměry	120 x 65 x 105 mm
Nivelace	samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	25 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	8 h (všechny diody)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 5,0 mW
Vlnová délka	520 nm

Příslušenství zahrnuté v dodávce:

- 3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
- BA
- WB
- Kufřík pro liniový laser CROSSLINE GREEN NX

