



PROPIEDADES:

- Montaje lateral del imán para una superficie de medición ininterrumpida y una máxima protección de los imanes
- Potente imán de neodimio para una alta adherencia
- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %) y 30 años de garantía de estanqueidad
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Los tapones 2-C a prueba de impactos ofrecen una protección óptima frente a daños

APPLICATIONS:

- Medición horizontal
- Medición vertical

REDM

Modelo	Longitud	Número de imanes
RedM 3 60	60 cm	4
RedM 3 80	80 cm	6
RedM 3 100	100 cm	6

Detalles técnicos:

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	59 x 27 mm
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	rojo
Peso del perfil	890 g/m
Tolerancia de medición en posición estándar	0,30 mm/m (0,017°)
Tolerancia de medición en posición invertida	0,50 mm/m (0,029°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	2
Superficie de medición	Revestido
Imán	Neodimio
Tapón	2-C
Imán	Sí