

AZM



| Modèle | Longueur | Nombre d'aimants |
|---------|----------|------------------|
| AZM 30 | 30 cm | 2 |
| AZM 40 | 40 cm | 2 |
| AZM 50 | 50 cm | 4 |
| AZM 60 | 60 cm | 4 |
| AZM 80 | 80 cm | 4 |
| AZM 100 | 100 cm | 6 |
| AZM 120 | 120 cm | 6 |
| AZM 150 | 150 cm | 8 |
| AZM 180 | 180 cm | 8 |
| AZM 200 | 200 cm | 8 |



CARACTÉRISTIQUES:

- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Précision de mesure très élevée en mesure normale et inversée
- Montage latéral des aimants pour une surface de mesure ininterrompue et une protection maximale des aimants
- Aimant puissant en néodyme pour une force d'adhésion élevée
- Embouts amortisseurs

APPLICATIONS:

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Détails techniques:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Description de l'article | Niveau à bulle à profilé tubulaire |
| Dimension | 50 x 24 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Surface | anodisé |
| Couleur | or |
| Poids de profilé | 750 g/m |
| Tolérance de mesure position standard | 0,50 mm/m (0,029°) |
| Tolérance de mesure position inversée | 0,75 mm/m (0,043°) |
| Fioles horizontales | 1 |
| Fioles verticales | 1 |
| Surface de mesure | anodisé |
| Aimant | Néodyme |
| Embouts | 1-K |
| Aimant | Oui |