



II
mm

SATELLITE

| Modèle | Longueur | Largeur du ruban |
|--------|----------|------------------|
| ST 10 | 10 m | 10 mm/m |
| ST 20 | 20 m | 10 mm/m |
| ST 30 | 30 m | 10 mm/m |

Détails techniques:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Description de l'article | Chevillère |
| Graduation | mm |
| Classe de précision CE | II |
| Matériau ruban | Acier |
| Surface ruban | laqué mat, blanc |
| Crochet d'extrémité | Multifonction |
| Rivets pour crochet d'extrémité | 2 |
| Plaque de renforcement | Matière plastique |
| Matériau boîtier | ABS |
| Couleur boîtier | gris |
| Ruban de rechange | Sur demande |
| Forme boîtier | Capsule |
| Début du ruban | B |
| Vitesse d'enroulement | 1:1 |

II
mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Ruban en acier résistant avec revêtement phosphate antirouille
- Travail sans éblouissement et lecture facile des résultats de mesure grâce à un vernis non réfléchissant
- La manivelle repliable évite des blessures
- Crochet multifonctionnel pour une fixation sûre sur des tubes, clous ou vis
- Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
- Protection maximale contre les salissures et endommagements