



## CARACTÉRISTIQUES:

- La croix laser placée devant et les lignes laser continues à 90° permettent de travailler sans interruption sans devoir repositionner le laser
- Une distance au sol de 5 mm permet de poser le carrelage également sous l'appareil
- Lignes laser claires, bien visibles
- Pied pivotant pour un établissement simple et rapide du panorama de lignes
- Commande particulièrement simple et sûre même par des utilisateurs avec moins d'expérience

## APPLICATIONS:

- Nivellement horizontal
- Nivellement vertical
- Lignes de référence au sol

## FLOX

Modèle

FLOX

### Détails techniques:

Description de l'article	Laser à lignes
Dimension	150 x 119 x 122 mm
Nivellement	avec lignes fixes au sol avec croix au mur à nivellement automatique
Tolérance de mesure	±0,30 mm* (sol) / ±0,50 mm* (mur)
Plage de nivellement automatique	±3°
Portée sans récepteur manuel (rayon)	30 m* (sol) / 10 m* (mur)
Température de service	-10 °C à +50 °C
Fixation sur trépied	1/4" + 5/8"
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	3 piles 1,5 V (AA)
Autonomie (à 20 °C)	9 h (sol) / 40 h (mur) avec 3 piles 1,5 V (AA) 24 h (sol) / 65 h (mur) avec accumulateur Li-Ion SOLA (5 200 mAh)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Puissance de sortie	< 1,0 mW
Longueur d'onde	635 nm