



EIGENSCHAPPEN:

- Dankzij twee verticale en één horizontale 360° laserlijn geschikt voor universeel gebruik
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Inschakelbare hoekfunctie
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele handontvanger REC LGD0 bij slecht zicht
- Compact, licht en handig

TOEPASSINGEN:

- Horizontaal nivelleren
- Helling handmatig
- Verticaal nivelleren
- Op 90° afstellen
- Peilen
- Richten

PLANO 3D GREEN

Model

PLANO 3D GREEN

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Lijn- en puntlaser
Afmetingen	150 x 95 x 125 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4" + 5/8"
Beschermklasse	IP54
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	505 - 520 nm