



METRON 80 BTC

PRODUCTDETAILS

HIGHLIGHTS

- ▶ 4-regelig verlicht kleurendisplay met draaibaar scherm
- ▶ Bluetooth-interface voor gegevensoverdracht naar compatibele SOLA Measures-app
- ▶ Doelzoeker-camera met 2x en 4x zoom voor haarfijne metingen
- ▶ Hellingsensor voor nivellerings en hoekberekeningen
- ▶ 1/4"-schroefdraad voor bevestiging op statief
- ▶ Tijdschakelaar (timer zelfontspanner)

Toepassingen

Lengtemeting	■
Oppervlaktmeting	■
Volumemeting	■
Min/max-meting	■
Continuïtiet	■
Indirecte meting (3-punts)	■
Indirecte meting (2-punts)	■
Optellen/afrekken	■
Geheugen	■
Indirecte meting via een hoek	■
Indirecte afstandsmeting	■
Automatische afstandsmeting	■
Driehoeksvlakmeting	■
Cirkelvormige oppervlaktmeting	■
Cilindrische volumemeting	■
Markeringsmeting	■



1) Dankzij de doelzoeker-camera met 2x en 4x zoom is het meetpunt gemakkelijker te herkennen en kan er nauwkeurig op het object worden gericht via het geprojecteerde optische richtpunt op het display.

2) Wanneer de METRON via Bluetooth wordt gebruikt met de compatibele SOLA Measures-app, kunnen foto's of bouwtekeningen direct worden gedimensioneerd en kunnen meetresultaten worden opgeslagen, beheerd en gedeeld.

BESTELINFORMATIE

Leveringsomvang

- ▶ Laserafstandsmeter METRON 80 BTC
- ▶ 3x Ni-MH-accu 1,2 V (3 x 850 mAh)
- ▶ Riemtasje
- ▶ Oplaad-/datakabel
- ▶ Polsbandje
- ▶ Quick Start



METRON 80 BTC

Art. Nr. 71029101

Technische gegevens

Meetbereik	0.05 - 80 m*
Nauwkeurigheid	±1,5 mm**
Meeteenheid	m, in, ft, ft+in
Laserklasse	2
Type laser	630-670 nm, < 1 mW
Beschermingsklasse	IP65
Automatische uitschakeling laser	45 sec.
Automatische uitschakeling apparaat	180 sec.
Gebruiksduur	tot 5000 metingen***
Type batterij	3x 1,2 V Ni-Mh-accu
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmeting (h x b x d)	115 x 49 x 26 mm
Gewicht incl. batterijen	150 g

* Afhankelijk van omgevingscondities op de werkplek.

** Nauwkeurigheid geldt van 0,05 tot 10 m. Voor afstanden tussen 10 m en 80 m kan de maximumtolerantie met 0,1 mm/m verslechteren.

*** Gebruik bij kamertemperatuur.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Laserbril rood LB RED Art. Nr. 71124501

Magnetisch doelplaatje ZS RED Art. Nr. 71126401

Compact statief FST Art. Nr. 71121701

Hulpstuk voor hoeken NK1 Art. Nr. 71128501

Ministatief MST Art. Nr. 71121901

Zie voor meer informatie over accessoires www.sola.at